









Membros do objeto CommandBarButton

Mostramos aqui os membros do objeto CommandBarButton.

Este objeto CommandBarButton representa um controle de botão em uma barra de comandos.

Métodos



	Nome	Descrição
	Copy	Copia um controle do botão da barra de comandos para uma barra de comandos existente.
	CopyFace	Copia a face de um controle de botão da barra de comandos para a área de transferência.
	Delete	Exclui o objeto especificado de sua coleção.
	Execute	Executa o procedimento ou comando interno atribuído ao controle da barra de comandos especificado.
	Move	Move o controle da barra de comandos para uma barra de comandos existente.
	PasteFace	Cola o conteúdo da área de transferência em um controle de botão da barra de comandos.
	Reset	Redefine um botão da barra de comandos interno para a sua função e face originais.
	SetFocus	Move o foco do teclado para o botão da barra de comandos especificado. Se o botão estiver desativado ou não estiver visível, esse método irá falhar.

Propriedades

	Nome	Descrição
	Application	Obtém um objeto Application que representa o aplicativo recipiente para o objeto CommandBarButton (é possível usar essa propriedade com um objeto Automation para retornar o aplicativo recipiente desse objeto). Somente leitura.
	BeginGroup	Obtém True se o controle especificado da barra de comando aparecer no início de um grupo de controles na barra de comando. Leitura/gravação.
	BuiltIn	Será True se o controle especificado da barra de comando for um controle do aplicativo recipiente. Retorna False se for um controle personalizado, ou se for um controle interno do qual a propriedade OnAction foi definida. Somente leitura.
	BuiltInFace	Será True se a face de um controle do botão da barra de comando for sua face interna original. Leitura/gravação.
	Caption	Obtém ou define o texto de legenda de um controle de barra de comandos. Leitura/gravação.
	Creator	Obtém um número inteiro de 32 bits que indica o aplicativo no qual o objeto CommandBarButton foi criado. Somente leitura.
	DescriptionText	Obtém ou define a descrição de um botão da barra de comandos. Leitura/gravação.
	Enabled	True se a barra de comando ou controle da barra de comando especificado estiver habilitado. Leitura/gravação.
	FaceId	Obtém ou define o número de identificação da face de um controle de botão de barra de comandos. Leitura/gravação.
	Height	Obtém ou define a altura de um controle de barra de comandos. Leitura/gravação.
	HelpContextId	Obtém ou define o número de identificação de contexto do tópico da Ajuda anexado ao controle do botão da barra de comandos. Leitura/gravação.
	HelpFile	Obtém ou define o nome do arquivo da Ajuda anexado ao controle do botão da barra de comandos. Leitura/gravação.
	HyperlinkType	Define ou obtém uma constante MsoCommandBarButtonHyperlinkType que representa o tipo de hiperlink associado ao botão especificado da barra de comando. Leitura/gravação.
	Id	Obtém a identificação de um controle da barra de comandos interno. Somente leitura.

	Index	Obtém um Long representando o número de índice de um objeto CommandBarButton na coleção. Somente leitura.
	IsPriorityDropped	Obtém True se o controle CommandBarButton estiver atualmente fora do menu ou da barra de ferramentas com base nas estatísticas de uso e espaço do layout. (Observe que isso não é o mesmo que a visibilidade do controle, conforme definido pela propriedade Visible). Somente leitura.
	Left	Define ou obtém a posição horizontal do controle da barra de comandos especificado (em pixels) em relação à borda esquerda da tela. Retorna a distância do lado esquerdo da área de encaixe. Somente leitura.
	Mask	Obtém ou define um objeto IPictureDisp representando a imagem de máscara de um objeto CommandBarButton. A imagem de máscara determina que partes da imagem do botão são transparentes. Leitura/gravação.
	OLEUsage	Obtém ou define as atribuições de cliente OLE e servidor OLE em que um controle do botão da barra de comandos será usado quando dois aplicativos do Microsoft Office forem mesclados. Leitura/gravação.
	OnAction	Obtém ou define o nome de um procedimento do Visual Basic que será executado quando o usuário clicar ou alterar o valor de um controle de barra de comandos. Leitura/gravação.
	Parameter	Obtém ou define uma seqüência de caracteres que um aplicativo pode usar para executar um comando. Leitura/gravação.
	Parent	Obtém o objeto Parent para o objeto CommandBarButton. Somente leitura.
	Picture	Obtém ou define um objeto IPictureDisp representando a imagem de um objeto CommandBarButton. Leitura/gravação.
	Priority	Obtém ou define a prioridade de um controle de barra de comandos. Uma prioridade de controle determina se, no caso dos controles de uma barra de comandos não caberem em uma única linha, o controle poderá ser removido de uma barra de comandos ancorada. Os controles que não cabem em uma única linha são removidos das barras de comandos da direita para a esquerda. Leitura/gravação.
	ShortcutText	Obtém ou define o texto da tecla de atalho exibido ao lado de um controle de botão quando esse botão aparece em um menu, submenu ou menu de atalho. Leitura/gravação.
	State	Obtém ou define a aparência de um controle de botão da barra de comandos. Leitura/gravação.
	Style	Obtém ou define o modo como um controle de botão de barra de comandos é exibido. Leitura/gravação.
	Tag	Obtém ou define informações sobre o botão da barra de comandos, tais como dados que podem ser usados como argumentos em procedimentos ou informações que identifiquem o controle. Leitura/gravação.
	TooltipText	Obtém ou define o texto exibido a Dica de tela do botão da barra de comando. Leitura/gravação.
	Top	Obtém a distância (em pixels) da borda superior do controle de barra de comandos especificado até a borda superior da tela. Somente leitura.
	Type	Obtém o tipo de controle da barra de comandos. Somente leitura.
	Visible	Obtém ou define a propriedade Visible do botão da barra de comando. True se o botão da barra de comando estiver visível. Leitura/gravação.
	Width	Obtém ou define a largura (em pixels) do botão da barra de comandos especificado. Leitura/gravação.

Eventos

	Nome	Descrição
	Click	Ocorre quando o usuário clica em um objeto CommandBarButton.

© 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.