







# Membros do objeto CommandBarPopup

Mostramos aqui os membros do objeto CommandBarPopup.












Este objeto CommandBarPopup Representa um controle pop-up em uma barra de comandos.

## Métodos

	Nome	Descrição
	<b>Copy</b>	Copia um controle pop-up da barra de comandos para uma barra de comandos existente.
	<b>Delete</b>	Exclui o objeto pop-up da barra de comando de sua coleção.
	<b>Execute</b>	Executa o procedimento ou comando interno atribuído ao controle da barra de comandos especificado.
	<b>Move</b>	Move o controle da barra de comandos para uma barra de comandos existente.
	<b>Reset</b>	Redefine um controle pop-up da barra de comandos interno para a sua função e face originais.
	<b>SetFocus</b>	Move o foco do teclado para o pop-up da barra de comandos especificado. Se o pop-up estiver desativado ou não estiver visível, esse método irá falhar.

## Propriedades

	Nome	Descrição
	<b>Application</b>	Obtém um objeto Application que representa o aplicativo recipiente para o objeto CommandBarPopup (é possível usar essa propriedade com um objeto Automation para retornar o aplicativo recipiente desse objeto). Somente leitura.
	<b>BeginGroup</b>	Obtém True se o controle especificado da barra de comando aparecer no início de um grupo de controles na barra de comando. Leitura/gravação.
	<b>BuiltIn</b>	Será True se o pop-up da barra de comando especificada for uma barra de comando interna do aplicativo recipiente. Retorna False se for uma barra de comando personalizada. Somente leitura.
	<b>Caption</b>	Obtém ou define o texto de legenda de um controle de barra de comandos. Leitura/gravação.
	<b>CommandBar</b>	Obtém um objeto CommandBar que representa o menu exibido pelo controle de pop-up especificado. Somente leitura.
	<b>Controls</b>	Obtém um objeto CommandBarControls que representa todos os controles em um controle pop-up. Somente leitura.
	<b>Creator</b>	Obtém um número inteiro de 32 bits que indica o aplicativo no qual o objeto CommandBarPopup foi criado. Somente leitura.
	<b>DescriptionText</b>	Obtém ou define a descrição de um controle pop-up da barra de comandos. Leitura/gravação.
	<b>Enabled</b>	Será True se o pop-up da barra de comando estiver habilitado. Leitura/gravação.
	<b>Height</b>	Obtém ou define a altura de um controle pop-up da barra de comandos. Leitura/gravação.
	<b>HelpContextId</b>	Obtém ou define o número de identificação de contexto do tópico da Ajuda anexado ao controle da barra de comandos. Leitura/gravação.
	<b>HelpFile</b>	Obtém ou define o nome do arquivo da Ajuda anexado ao controle pop-up do botão da barra de comandos. Leitura/gravação.
	<b>Id</b>	Obtém a identificação de um pop-up da barra de comandos interno. Somente leitura.
	<b>Index</b>	Obtém um Long representando o número de índice de um objeto CommandBarPopup na coleção. Somente leitura.
	<b>IsPriorityDropped</b>	Obtém True se o controle CommandBarPopup estiver atualmente fora do menu ou da barra de ferramentas com base nas estatísticas de uso e no espaço de layout. (Observe que isso não é o mesmo que a visibilidade do controle, conforme definido pela propriedade Visible). Somente leitura.
	<b>Left</b>	Obtém a posição horizontal do controle da barra de comandos especificado (em pixels) em relação à borda esquerda da tela. Retorna a distância do lado esquerdo da área de encaixe. Somente leitura.
	<b>OLEMenuGroup</b>	Obtém ou define a constante MsoOLEMenuGroup que representa o grupo de menu ao qual pertence o controle de pop-up da barra de comando especificada quando os grupos de menu do servidor OLE são

		mesclados com os grupos de menu de um cliente OLE (ou seja, quando um objeto do tipo de aplicativo recipiente é incorporado em outro aplicativo). Leitura/gravação.
	<b>OLEUsage</b>	Obtém ou define as funções do cliente OLE e do servidor OLE nos quais o controle de pop-up da barra de comando será usado quando dois aplicativos Microsoft Office forem mesclados. Leitura/gravação.
	<b>OnAction</b>	Obtém ou define o nome de um procedimento do Visual Basic que será executado quando o usuário clicar ou alterar o valor de um controle pop-up de barra de comandos. Leitura/gravação.
	<b>Parameter</b>	Obtém ou define uma seqüência de caracteres que um aplicativo pode usar para executar um comando. Leitura/gravação.
	<b>Parent</b>	Obtém o objeto Parent para o objeto CommandBarPopup. Somente leitura.
	<b>Priority</b>	Obtém ou define a prioridade de um pop-up da barra de comandos. Leitura/gravação.
	<b>Tag</b>	Obtém ou define informações sobre o pop-up da barra de comandos, tais como dados que podem ser usados como argumentos em procedimentos ou informações que identifiquem o controle. Leitura/gravação.
	<b>TooltipText</b>	Obtém ou define o texto exibido em uma Dica de tela do pop-up da barra de comando. Leitura/gravação.
	<b>Top</b>	Obtém a distância (em pixels) da borda superior do controle de barra de comandos especificado até a borda superior da tela. Somente leitura.
	<b>Type</b>	Obtém o tipo de controle da barra de comandos. Somente leitura.
	<b>Visible</b>	Obtém ou define a propriedade Visible do pop-up da barra de comando. Leitura/gravação.
	<b>Width</b>	Obtém ou define a largura (em pixels) do pop-up da barra de comandos especificado. Leitura/gravação.

© 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.