

# Membros do objeto Style

Mostramos aqui os membros do objeto Style.







Este objeto Style representa uma descrição de estilo para um intervalo.

## Métodos

|   | Nome   | Descrição        |
|---|--------|------------------|
|  | Delete | Exclui o objeto. |

## Propriedades

|   | Nome                | Descrição   |
|---|---------------------|---|
|    | AddIndent           | Retorna ou define um valor Boolean que indica se o texto será recuado automaticamente quando o alinhamento de texto em uma célula for definido como distribuição igual (horizontal ou verticalmente).   |
|    | Application         | Ao ser usada sem um qualificador de objeto, essa propriedade retorna um objeto Application que representa o aplicativo Microsoft Excel. Ao ser usada com um qualificador de objeto, essa propriedade retorna um objeto Application que representa o criador do objeto do especificado (é possível usar essa propriedade com um objeto de automação OLE para retornar o aplicativo desse objeto). Somente leitura. |
|    | Borders             | Retorna uma coleção Borders que representa as bordas de um estilo ou de um intervalo de células (inclusive um intervalo definido como parte de um formato condicional).   |
|    | BuiltIn             | Somente leitura   |
|  | Font                | Retorna um objeto Font que representa a fonte do objeto especificado.   |
|  | FormulaHidden       | Retorna ou define um valor Boolean que indica se a fórmula ficará oculta quando a planilha for protegida.   |
|  | HorizontalAlignment | Retorna ou define um valor XHAlign que representa o alinhamento horizontal do objeto especificado.  |
|  | IncludeAlignment    | True se o estilo inclui as propriedades AddIndent, HorizontalAlignment, VerticalAlignment, WrapText, IndentLevel e Orientation. Boolean de leitura/gravação.  |
|  | IncludeBorder       | True se o estilo incluir as propriedades de borda Color, ColorIndex, LineStyle e Weight. Boolean de leitura/gravação.   |
|  | IncludeFont         | True se o estilo inclui as propriedades de fonte Background, Bold, Color, ColorIndex, FontStyle, Italic, Name, Size, Strikethrough, Subscript, Superscript e Underline. Boolean de leitura/gravação.  |
|  | IncludeNumber       | True se o estilo incluir a propriedade NumberFormat. Boolean de leitura/gravação  |
|  | IncludePatterns     | True se o estilo incluir as propriedades interiores Color, ColorIndex, InvertIfNegative, Pattern, PatternColor e PatternColorIndex. Boolean de leitura/gravação.  |
|  | IncludeProtection   | True se o estilo incluir as propriedades de proteção FormulaHidden e Locked. Boolean de leitura/gravação  |
|  | IndentLevel         | Retorna ou define um valor Long que representa o nível de recuo do estilo.  |
|  | Interior            | Retorna um objeto Interior que representa o interior do objeto especificado.  |
|  | Locked              | Retorna ou define um valor Boolean que indica se o objeto está bloqueado.   |
|  | MergeCells          | True se o estilo contiver células mescladas. Variant de leitura/gravação.   |
|  | Name                | Retorna um valor String que representa o nome do objeto.  |
|  | NameLocal           | Retorna ou define o nome do objeto, no idioma do usuário. String somente leitura.   |
|  | NumberFormat        | Retorna ou define um valor String que representa o código de formatação do objeto especificado.   |
|  | NumberFormatLocal   | Retorna ou define um valor String que representa o código de formatação do objeto como uma seqüência de caracteres no idioma do usuário.  |
|  | Orientation         | Retorna ou define um valor XIOrientation que representa a orientação do texto.  |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
|  | <b>Parent</b>            | Retorna o objeto pai do objeto especificado. Somente leitura.  |
|  | <b>ReadingOrder</b>      | Retorna ou define a ordem de leitura do objeto especificado. Pode ser uma das seguintes constantes : xIRTL (direita para esquerda), xLTR (esquerda para direita) ou xlContext. Long de leitura/gravação. |
|  | <b>ShrinkToFit</b>       | Retorna ou define um valor Boolean que indica se o texto será automaticamente diminuído para se ajustar à largura de coluna disponível.  |
|  | <b>Value</b>             | Retorna um valor String que representa o nome do estilo especificado.  |
|  | <b>VerticalAlignment</b> | Retorna ou define um valor XIVAAlign que representa o alinhamento vertical do objeto especificado.   |
|  | <b>WrapText</b>          | Retorna ou define um valor Boolean que indica se o Microsoft Excel faz retorno automático do texto no objeto.  |

© 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.