












# Membros do objeto Workbook

Mostramos aqui os membros do objeto Workbook.

Este objeto Workbook representa uma **pasta de trabalho** do Microsoft Excel.





## Métodos

	Nome	Descrição
	AcceptAllChanges	Aceita todas as alterações na pasta de trabalho compartilhada especificada.
	Activate	Ativa a primeira janela associada à pasta de trabalho.
	AddToFavorites	Adiciona na pasta Favoritos um atalho para a pasta de trabalho ou para um hiperlink.
	ApplyTheme	A descrição deste item aparecerá na versão final do Office 2007.
	BreakLink	Converte fórmulas vinculadas a outras fontes do Microsoft Excel ou fontes OLE em valores.
	CanCheckIn	True se o Microsoft Excel puder fazer check in de uma pasta de trabalho especificada em um servidor. Boolean de leitura/gravação.
	ChangeFileAccess	Altera as permissões de acesso para a pasta de trabalho. Isso pode exigir que uma versão atualizada seja carregada do disco.
	ChangeLink	Altera um vínculo de um documento para outro.
	CheckIn	Retorna uma pasta de trabalho de um computador local para um servidor e define a pasta de trabalho local como somente leitura para que ela não possa ser editada localmente. Chamar esse método também fechará a pasta de trabalho.
	Close	Fecha o objeto.
	DeleteNumberFormat	Exclui um formato de número personalizado da pasta de trabalho.
	EnableConnections	A descrição deste item aparecerá na versão final do Office 2007.
	EndReview	Finaliza a revisão de um arquivo que foi enviado para revisão usando o método SendForReview.
	ExclusiveAccess	Atribui ao usuário atual acesso exclusivo à pasta de trabalho

		que está aberta como uma lista compartilhada.
	ExportAsFixedFormat	A descrição deste item aparecerá na versão final do Office 2007.
	FollowHyperlink	Exibe um documento armazenado no cache, caso este já tenha sido baixado. Caso contrário, esse método encontra o hiperlink, baixa o documento de destino e exibe o documento no aplicativo apropriado.
	ForwardMailer	Você solicitou Ajuda sobre uma palavra-chave do Visual Basic usada somente no Macintosh. Para obter informações sobre essa palavra-chave, consulte a Ajuda de referência de idioma fornecida no Microsoft Office Macintosh Edition.
	GetWorkflowTasks	A descrição deste item aparecerá na versão final do Office 2007.
	GetWorkflowTemplates	A descrição deste item aparecerá na versão final do Office 2007.
	HighlightChangesOptions	Controla o modo como as alterações são mostradas na pasta de trabalho compartilhada.
	IsConnectionDisabled	A descrição deste item aparecerá na versão final do Office 2007.
	LinkInfo	Retorna o status de atualização e a data do vínculo.
	LinkSources	Retorna uma matriz de vínculos da pasta de trabalho. Os nomes na matriz são os nomes dos documentos, edições ou servidores DDE ou OLE vinculados. Retorna Empty se não houverem links.
	LockServerFile	A descrição deste item aparecerá na versão final do Office 2007.
	MergeWorkbook	Mescla alterações de uma pasta de trabalho em uma pasta de trabalho aberta.
	NewWindow	Cria uma nova janela ou uma cópia da janela especificada.
	OpenLinks	Abre os documentos de suporte de um ou mais vínculos.
	PivotCaches	Retorna uma coleção PivotCaches representando todos os caches de tabela dinâmica da pasta de trabalho especificada. Somente leitura.
	Post	Remete a pasta de trabalho especificada para uma pasta pública. Este método funciona apenas com um cliente do Microsoft Exchange conectado a um servidor do Microsoft Exchange.


	PrintOut	Imprime o objeto.
	PrintPreview	Mostra uma visualização de como o objeto aparecerá quando for impresso.
	Protect	Protege uma pasta de trabalho contra modificação.
	ProtectSharing	Salva a pasta de trabalho a protege para compartilhamento.
	PurgeChangeHistoryNow	Remove entradas do registro de alterações da pasta de trabalho especificada.
	RecheckSmartTags	Faz com que uma marca inteligente de primeiro plano verifique automaticamente a ocorrência de dados de anotação que não foram anotados antes.
	RefreshAll	Atualiza todos os intervalos de dados externos e os relatórios da tabela dinâmica na pasta de trabalho especificada.
	RejectAllChanges	Rejeita todas as alterações em uma pasta de trabalho compartilhada especificada.
	ReloadAs	Recarrega uma pasta de trabalho com base em um documento HTML, usando a codificação de documento especificada.
	RemoveDocumentInformation	A descrição deste item aparecerá na versão final do Office 2007.
	RemoveUser	Desconecta o usuário especificado da pasta de trabalho compartilhada.
	Reply	Você solicitou Ajuda sobre uma palavra-chave do Visual Basic usada somente no Macintosh. Para obter informações sobre essa palavra-chave, consulte a Ajuda de referência de idioma fornecida no Microsoft Office Macintosh Edition.
	ReplyAll	Você solicitou Ajuda sobre uma palavra-chave do Visual Basic usada somente no Macintosh. Para obter informações sobre essa palavra-chave, consulte a Ajuda de referência de idioma fornecida no Microsoft Office Macintosh Edition.
	ReplyWithChanges	Envia uma mensagem de email para o autor de uma pasta de trabalho que foi enviada para revisão, notificando que um revisor concluiu a revisão da pasta de trabalho.
	ResetColors	Redefine a paleta de cores com as cores padrão.
	Route	Encaminha a pasta de trabalho usando sua lista de circulação atual.

	RunAutoMacros	Executa a macro Auto_Open, Auto_Close, Auto_Activate ou Auto_Deactivate anexada à pasta de trabalho. Esse método é incluído para compatibilidade com versões anteriores. Para código novo do Visual Basic, você deve usar os eventos Open, Close, Activate e Deactivate em vez dessas macros.
	Save	Salva alterações na pasta de trabalho especificada.
	SaveAs	Salva alterações feitas na pasta de trabalho em um arquivo diferente.
	SaveAsXMLData	Exporta os dados, que foram mapeados para o mapa de esquema XML especificado, para um arquivo de dados XML.
	SaveCopyAs	Salva uma cópia da pasta de trabalho em um arquivo mas não modifica a pasta de trabalho aberta na memória.
	SendFaxOverInternet	Envia uma planilha como um fax para os destinatários especificados.
	SendForReview	Envia uma pasta de trabalho em uma mensagem de email para revisão aos destinatários especificados.
	SendMail	Envia a pasta de trabalho usando o sistema de email instalado.
	SendMailer	Você solicitou Ajuda sobre uma palavra-chave do Visual Basic usada somente no Macintosh. Para obter informações sobre essa palavra-chave, consulte a Ajuda de referência de idioma fornecida no Microsoft Office Macintosh Edition.
	SetLinkOnData	Define o nome de um procedimento que é executado sempre que um vínculo DDE é atualizado.
	SetPasswordEncryptionOptions	Define as opções para criptografia de pastas de trabalho usando senhas.
	ToggleFormsDesign	A descrição deste item aparecerá na versão final do Office 2007.
	Unprotect	Remove a proteção de uma planilha ou pasta de trabalho. Este método não tem efeito algum se a planilha ou pasta de trabalho não estiver protegida.
	UnprotectSharing	Desativa a proteção para o compartilhamento e salva a pasta de trabalho.
	UpdateFromFile	Atualiza uma pasta de trabalho somente leitura a partir de sua versão salva em disco se esta for mais recente que a cópia da pasta de trabalho carregada na memória. Se a cópia em disco não tiver sido alterada desde que a pasta de trabalho foi carregada, a cópia em memória da pasta de trabalho não será recarregada.




	UpdateLink	Atualiza um vínculo (ou vínculos) DDE, OLE ou do Microsoft Excel.
	WebPagePreview	Exibe uma visualização da aparência da pasta de trabalho especificada como se tivesse sido salva como uma página da Web.
	XmlImport	Importa um arquivo de dados XML para a pasta de trabalho atual.
	XmlImportXml	Importa um fluxo de dados XML que tenha sido previamente carregado na memória. O Excel usa o primeiro mapa de qualificação encontrado ou, se o intervalo de destino for especificado, o Excel listará automaticamente os dados.

### Propriedades

	Nome	Descrição
	ActiveChart	Retorna um objeto Chart que representa o gráfico ativo (um gráfico incorporado ou uma planilha de gráfico). Um gráfico incorporado é considerado ativo quando está selecionado ou ativado. Quando nenhum gráfico está ativo, esta propriedade retorna Nothing.
	ActiveSheet	Retorna um objeto que representa a planilha ativa (a planilha visível) na pasta de trabalho ativa ou na janela ou pasta de trabalho especificada. Retorna Nothing se não houver planilha ativa.
	Application	Ao ser usada sem um qualificador de objeto, essa propriedade retorna um objeto Application que representa o aplicativo Microsoft Excel. Ao ser usada com um qualificador de objeto, essa propriedade retorna um objeto Application que representa o criador do objeto do especificado (é possível usar essa propriedade com um objeto de automação OLE para retornar o aplicativo desse objeto). Somente leitura.
	AutoUpdateFrequency	Retorna ou define o número de minutos entre as atualizações automáticas para a pasta de trabalho compartilhada. Long de leitura/gravação.
	AutoUpdateSaveChanges	True se alterações atuais à pasta de trabalho compartilhada forem publicadas para outros usuários sempre que a pasta de trabalho for atualizada automaticamente. False se as alterações não forem publicadas (esta pasta de trabalho ainda está sincronizada com as alterações feitas por outros usuários). O valor padrão é True. Boolean de leitura/gravação
	BuiltinDocumentProperties	Retorna uma coleção DocumentProperties que representa todas as propriedades internas do documento da pasta de



		trabalho especificada. Somente leitura.
	CalculationVersion	Retorna as informações sobre a versão do Excel segundo a qual a pasta de trabalho foi recalculada pela última vez. Long somente leitura.
	ChangeHistoryDuration	Retorna ou define o número de dias mostrado no histórico de alterações da pasta de trabalho compartilhada. Long de leitura/gravação
	Charts	Retorna uma coleção Sheets representando todas as planilhas de gráfico na pasta de trabalho especificada.
	CheckCompatibility	Leitura/gravação
	CodeName	Retorna o nome de código do objeto. String somente leitura.
	Colors	Retorna ou define as cores da paleta da pasta de trabalho. A paleta tem 56 entradas, cada uma representada por um valor RGB. Variant de leitura/gravação
	CommandBars	Retorna um objeto CommandBars que representa as barras de comandos do Microsoft Excel. Somente leitura.
	ConflictResolution	Retorna ou define a maneira como os conflitos deverão ser resolvidos sempre que uma pasta de trabalho compartilhada for atualizada. Leitura/gravação XISaveConflictResolution.
	Connections	Somente leitura
	Container	Retorna o objeto que representa o aplicativo recipiente do objeto OLE especificado. Object de somente leitura.
	ContentTypeProperties	Somente leitura
	CreateBackup	True se um arquivo de backup for criado quando o arquivo for salvo. Boolean de somente leitura
	CustomDocumentProperties	Retorna ou define uma coleção DocumentProperties que representa todas as propriedades de documento personalizadas da pasta de trabalho especificada.
	CustomViews	Retorna uma coleção CustomViews representando todas as exibições personalizadas da pasta de trabalho.
	CustomXMLParts	Somente leitura
	Date1904	True se a pasta de trabalho usar o sistema de dados 1904. Boolean de leitura/gravação








	DefaultPivotTableStyle	Leitura/gravação
	DefaultTableStyle	Leitura/gravação
	DisplayDrawingObjects	Retorna ou define o modo como as formas são exibidas. Long de leitura/gravação
	DisplayInkComments	um valor Boolean que determina se os comentários à tinta são exibidos na pasta de trabalho. Boolean de leitura/gravação
	DocumentInspectors	Somente leitura
	DocumentLibraryVersions	Retorna uma coleção DocumentLibraryVersions que representa a coleção de versões de uma pasta de trabalho compartilhada que tenha o controle de versão habilitado e esteja armazenada em uma biblioteca de documentos de um servidor.
	EnableAutoRecover	Salva arquivos alterados, de todos os formatos, em um intervalo cronometrado. Boolean de leitura/gravação
	EncryptionProvider	Leitura/gravação
	EnvelopeVisible	True se o cabeçalho de composição de email e a barra de ferramentas de envelope estiverem visíveis. Boolean de leitura/gravação
	Excel4IntlMacroSheets	Retorna uma coleção Sheets representando todas as folhas de macro internacionais do Microsoft Excel 4.0 na pasta de trabalho especificada. Somente leitura.
	Excel4MacroSheets	Retorna uma coleção Sheets representando todas as folhas de macro do Microsoft Excel 4.0 na pasta de trabalho especificada. Somente leitura.
	Excel8CompatibilityMode	Somente leitura
	FileFormat	Retorna o formato de arquivo e/ou o tipo da pasta de trabalho. XlFileFormat somente leitura.
	Final	Leitura/gravação
	FullName	Retorna o nome do objeto, incluindo seu caminho no disco, na forma de uma seqüência de caracteres. String somente leitura.
	FullNameURLEncoded	Retorna uma String indicando o nome do objeto, incluindo seu caminho no disco, como uma seqüência de caracteres. Somente leitura

	HasPassword	True se a pasta de trabalho possuir uma senha de proteção. Boolean de somente leitura
	HasRoutingSlip	True se a pasta de trabalho possuir uma lista de circulação. Boolean de leitura/gravação
	HasVBProject	Somente leitura
	HighlightChangesOnScreen	True se as alterações na pasta de trabalho compartilhada forem realçadas na tela. Boolean de leitura/gravação
	IconSets	Somente leitura
	InactiveListBorderVisible	Uma valor Boolean que especifica se as bordas da lista são visíveis quando uma lista não está ativa. Retorna True se a borda estiver visível. Boolean de leitura/gravação
	IsAddin	True se a pasta de trabalho estiver sendo executada como um suplemento. Boolean de leitura/gravação
	IsInplace	True se a pasta de trabalho especificada estiver sendo editada no lugar. False se a pasta de trabalho tiver sido aberta no Microsoft Excel para edição. Boolean somente leitura
	KeepChangeHistory	True se o controle de alterações estiver habilitado para a pasta de trabalho compartilhada. Boolean de leitura/gravação.
	ListChangesOnNewSheet	True se as alterações da pasta de trabalho compartilhada forem mostradas em uma planilha separada. Boolean de leitura/gravação.
	Mailer	Você solicitou Ajuda sobre uma palavra-chave do Visual Basic usada somente no Macintosh. Para obter informações sobre essa palavra-chave, consulte a Ajuda de referência de idioma fornecida no Microsoft Office Macintosh Edition.
	MultiUserEditing	True se a pasta de trabalho estiver aberta como uma lista compartilhada. Boolean somente leitura.
	Name	Retorna um valor String que representa o nome do objeto.
	Names	Retorna uma coleção Names que representa todos os nomes na pasta de trabalho especificada (incluindo todos os nomes específicos de planilhas). Objeto Names somente leitura.
	Parent	Retorna o objeto pai do objeto especificado. Somente leitura.





	Password	Retorna ou define a senha que deve ser fornecida para abrir a pasta de trabalho especificada. String de leitura/gravação.
	PasswordEncryptionAlgorithm	Retorna um String que indica o algoritmo usado pelo Microsoft Excel para criptografar senhas da pasta de trabalho especificada. Somente leitura.
	PasswordEncryptionFileProperties	True se o Microsoft Excel criptografar as propriedades de arquivo da pasta de trabalho especificada protegida por senha. Boolean somente leitura.
	PasswordEncryptionKeyLength	Retorna um Long que indica o comprimento da chave do algoritmo usado pelo Microsoft Excel ao criptografar senhas da pasta de trabalho especificada. Somente leitura.
	PasswordEncryptionProvider	Retorna um String que especifica o nome do provedor de criptografia de algoritmo usado pelo Microsoft Excel ao criptografar senhas da pasta de trabalho especificada. Somente leitura.
	Path	Retorna um valor String que representa o caminho completo para o aplicativo, excluindo o separador final e o nome do aplicativo.
	Permission	Retorna um objeto Permission que representa as definições de permissão na pasta de trabalho especificada.
	PersonalViewListSettings	True se as definições de filtro e de classificação de listas estiverem incluídas no modo de exibição particular do usuário da pasta de trabalho compartilhada. Boolean de leitura/gravação.
	PersonalViewPrintSettings	True se as definições de impressão estiverem incluídas no modo de exibição particular do usuário da pasta de trabalho compartilhada. Boolean de leitura/gravação.
	PrecisionAsDisplayed	True se os cálculos dessa pasta de trabalho forem efetuados usando apenas a precisão dos números como exibidos. Boolean de leitura/gravação.
	ProtectStructure	True se a ordem das planilhas na pasta de trabalho estiver protegida. Boolean somente leitura.
	ProtectWindows	True quando as janelas da pasta de trabalho estiverem protegidas. Boolean somente leitura.
	PublishObjects	Retorna a coleção PublishObjects. Somente leitura.
	ReadOnly	Retorna True se o objeto tiver sido aberto como somente leitura. Boolean somente leitura.

	ReadOnlyRecommended	True se a pasta de trabalho tiver sido salva como recomendável somente leitura. Boolean somente leitura.
	RemovePersonalInformation	True se as informações pessoais puderem ser removidas da pasta de trabalho especificada. O valor padrão é False. Boolean de leitura/gravação
	Research	Somente leitura
	RevisionNumber	Retorna o número de vezes que a pasta de trabalho foi salva enquanto aberta como uma lista compartilhada. Se a pasta de trabalho estiver aberta em modo exclusivo, essa propriedade retornará 0 (zero). Long somente leitura.
	Routed	True se a pasta de trabalho tiver sido circulada para o próximo destinatário. False se a pasta de trabalho precisar ser circulada. Boolean somente leitura.
	RoutingSlip	Retorna um objeto RoutingSlip que representa a lista de circulação da pasta de trabalho. A leitura dessa propriedade quando não há lista de circulação causa um erro (verifique primeiro a propriedade HasRoutingSlip). Somente leitura.
	Saved	True se nenhuma alteração tiver sido feita na pasta de trabalho especificada desde a última vez em que foi salva. Boolean de leitura/gravação.
	SaveLinkValues	True se o Microsoft Excel salvar valores de vínculo externos com a pasta de trabalho. Boolean de leitura/gravação.
	ServerPolicy	Somente leitura
	ServerViewableItems	Somente leitura
	SharedWorkspace	Retorna um objeto SharedWorkspace que representa o Espaço de Trabalho de Documento no qual um documento específico está localizado. Somente leitura.
	Sheets	Retorna uma coleção Sheets que representa todas as planilhas na pasta de trabalho especificada. Objeto Sheets somente leitura.
	ShowConflictHistory	True se a planilha Histórico de Conflito estiver visível na pasta de trabalho que estiver aberta como uma lista compartilhada. Boolean de leitura/gravação.
	ShowPivotChartActiveFields	Leitura/gravação
	ShowPivotTableFieldList	True (padrão) se a lista de campos da tabela dinâmica





		puer ser exibida. Boolean de leitura/gravação.
	Signatures	Somente leitura
	SmartDocument	Retorna um objeto SmartDocument que representa as definições de uma solução de documento inteligente. Somente leitura.
	SmartTagOptions	Retorna um objeto SmartTagOptions que representa as opções que podem ser feitas com uma marca inteligente.
	Styles	Retorna uma coleção Styles representando todos os estilos na pasta de trabalho especificada. Somente leitura.
	Sync	Retorna um objeto Sync que fornece acesso aos métodos e propriedades de documentos que fazem parte de um Espaço de Trabalho de Documento.
	TableStyles	Somente leitura
	TemplateRemoveExtData	True se as referências a dados externos forem removidas quando a pasta de trabalho for salva como um modelo. Boolean de leitura/gravação.
	Theme	Somente leitura
	UpdateLinks	Retorna ou define uma constante XIUpdateLink que indica uma configuração de pasta de trabalho para atualização dos vínculos OLE incorporados. Leitura/gravação.
	UpdateRemoteReferences	True se o Microsoft Excel atualizar as referências remotas na pasta de trabalho. Boolean de leitura/gravação.
	UserStatus	Retorna uma matriz bidimensional baseada em 1 fornecendo informações sobre cada um dos usuários que tem a pasta de trabalho aberta como uma lista compartilhada. Variant somente leitura.
	VBASigned	True se o projeto do Visual Basic for Applications da pasta de trabalho especificada tiver sido assinado digitalmente. Boolean somente leitura.
	VBProject	Retorna um objeto VBProject que representa o projeto do Visual Basic na pasta de trabalho especificada. Somente leitura.
	WebOptions	Retorna a coleção WebOptions que contém atributos em nível de pasta de trabalho usados pelo Microsoft Excel quando você salva um documento como uma página da Web ou abre uma. Somente leitura.

	Windows	Retorna uma coleção Windows que representa todas as janelas na pasta de trabalho especificada. Objeto Windows somente leitura.
	Worksheets	Retorna uma coleção Sheets que representa todas as planilhas na pasta de trabalho especificada. Objeto Sheets somente leitura.
	WritePassword	Retorna ou define um String da senha de gravação de uma pasta de trabalho. Leitura/gravação.
	WriteReserved	True se a pasta de trabalho exigir permissão para gravação. Boolean somente leitura.
	WriteReservedBy	Retorna o nome do usuário que possui atualmente permissão para gravação na pasta de trabalho. String de leitura/gravação.
	XmlMaps	Retorna uma coleção XmlMaps que representa os mapas de esquema adicionados à pasta de trabalho especificada. Somente leitura.
	XmlNamespaces	Retorna uma coleção XmlNamespaces que representa os namespaces XML contidos na pasta de trabalho especificada. Somente leitura.

## Eventos

	Nome	Descrição
	Activate	Ocorre quando uma pasta de trabalho, planilha, planilha de gráfico ou gráfico incorporado é ativado.
	AddinInstall	Ocorre quando a pasta de trabalho é instalada como um suplemento
	AddinUninstall	Ocorre quando a pasta de trabalho é desinstalada como um suplemento.
	AfterXmlExport	Ocorre após o Microsoft Excel salvar ou exportar dados XML da pasta de trabalho especificada.
	AfterXmlImport	Ocorre após a atualização de uma conexão de dados XML existente ou após a importação de novos dados XML em uma pasta de trabalho especificada do Microsoft Excel.
	BeforeClose	Ocorre antes da pasta de trabalho fechar. Se a pasta de trabalho tiver sido alterada, este evento ocorrerá antes do usuários ser solicitado a salvar as alterações.
	BeforePrint	Ocorre antes da pasta de trabalho (ou qualquer coisa que ela contenha) ser impressa.

	BeforeSave	Ocorre antes da pasta de trabalho ser salva.
	BeforeXmlExport	Ocorre antes do Microsoft Excel salvar ou exportar dados XML da pasta de trabalho especificada.
	BeforeXmlImport	Ocorre antes da atualização de uma conexão de dados XML existente ou antes dos novos dados XML serem importados em uma pasta de trabalho do Microsoft Excel.
	Deactivate	Ocorre quando a planilha, a pasta de trabalho ou o gráfico é desativado.
	NewSheet	Ocorre quando uma nova planilha é criada na pasta de trabalho.
	Open	Ocorre quando a pasta de trabalho é aberta.
	PivotTableCloseConnection	Ocorre após um relatório de tabela dinâmica fechar a conexão com sua fonte de dados.
	PivotTableOpenConnection	Ocorre após um relatório de tabela dinâmica abrir a conexão com sua fonte de dados.
	RowsetComplete	A descrição deste item aparecerá na versão final do Office 2007.
	SheetActivate	Ocorre quando uma planilha é ativada.
	SheetBeforeDoubleClick	Ocorre quando uma planilha é clicada duas vezes, antes da ação padrão de clique duplo.
	SheetBeforeRightClick	Ocorre quando uma planilha é clicada com o botão direito, antes da ação padrão de clique com o botão direito.
	SheetCalculate	Ocorre depois de uma planilha ser recalculada ou depois de os dados alterados serem plotados em um gráfico.
	SheetChange	Ocorre quando células de uma planilha são alteradas pelo usuário ou por um vínculo externo.
	SheetDeactivate	Ocorre quando uma planilha é desativada.
	SheetFollowHyperlink	Ocorre quando você clica em um hiperlink no Microsoft Excel. Para eventos em nível de planilha, consulte o tópico da Ajuda sobre o evento FollowHyperlink.
	SheetPivotTableUpdate	Ocorre depois que a planilha do relatório de tabela dinâmica tiver sido atualizada.
	SheetSelectionChange	Ocorre quando a seleção é alterada em uma planilha (não ocorre caso a seleção esteja em uma planilha de gráfico).

	Sync	Ocorre quando a cópia local de uma planilha que faz parte de um Espaço de Trabalho de Documento é sincronizada com a cópia no servidor.
	WindowActivate	Ocorre quando uma janela de pasta de trabalho é ativada.
	WindowDeactivate	Ocorre quando uma janela de pasta de trabalho é desativada.
	WindowResize	Ocorre quando uma janela de pasta de trabalho é redimensionada.

© 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.